

LED 驱动电源 UE020LCP/UE020LCP1 系列

产品特性

- ◆ 提供交流输入电压90-264VAC;
- ◆ 涵盖短路、过流保护;
- ◆ 防护等级IP20;
- ◆ 符合ERP (EU) 2019/2020能效标准;
- ◆ 带可换AC转接头, 多国通用;
- ◆ 输出配DC Jack/DC Cable;
- ◆ 防火塑料外壳;



输入电压	90-264VAC	待机功耗	≤0.3W
效率	≥82%	湿度	5~95% 相对湿度
		平均故障间隔时间	≥ 100,000小时, MIL-HDBK-217F(25°C)
工作温度	0~40°C	安规标准 (满足)	EN61347/UL8750
储存温度	-25~70°C	电磁干扰	EN55015(230Vac)/FCC Part 15(115Vac)
重量	150g	机械规格	UE020LCP: 100.0mmmm (长) × 47.0mm (宽) × 38.5mm (高)
			UE020LCP1: 100.0mmmm (长) × 47.0mm (宽) × 38.5mm (高)
应用场所	适用于室内灯具和其他 LED驱动电源。		

产品系列

UE020LCP1(20W)



系列	型号	输出	电压精度	效率	纹波
C.V. 模式	UE020LCP-XXXXYYSPA UE020LCP1-XXXXYYSPA	9V, 0-2.00A	±6%	77.40%	240mV
		12V, 0-1A	±5%	73.00%	240mV
		12V, 0-1.5A	±5%	77.40%	240mV
		24V, 0-0.83A	±5%	82.00%	240mV

机构尺寸

UE020LCP

UE020LCP1

